Elektronische Signalhupe H100B

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen
Kompakte elektronische Signalhupe ohne Schalltrichter für vielfältige Anwendungen.
Drei verschiedene Tonarten einstellbar.
Lautstärke einstellbar.
Breiter Spannungsbereich in Wechsel- und Gleichstrom.
Hoher Schutzgrad IP65.







Technische Daten	
Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	hellgrau
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Temperaturbereich	-25°C bis +50°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Summton
	Wechselton 1200/500Hz, 1Hz
	Wechselton 800/1000Hz, 7Hz
Leitung:	
-Einführung	Würgenippel für Kabel 5-7mm Ø
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 0,5 - 1,5 mm²
Gewicht	ca. 0.118 kg





Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Ausführung
H100B.024.3	12-30VAC/VDC	ca. 100dB(A), 1m	24mA bei 24VDC	ohne Trichter
H100B.230.3	40-260VAC/VDC	ca. 100dB(A), 1m	10mA bei 230VAC	ohne Trichter

Technische Aenderungen vorbehalten

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch